

Diluant Epoxy

Dilution des peintures Matcosol - Diluant de nettoyage

Fiche technique 1/1

Solvant

Diluant pour Matcosol Classic et Matcosol Piscine

DESTINATION

Diluant pour le nettoyage des outils, la dilution et les tests de compatibilité. A utiliser avec les produits Matcosol Classic et Matcosol Piscine. Dilution de la gamme Matcosol de 5% à 10%.

PARTICULARITES

- . Solvant de nettoyage et dilution des peintures à base de résine époxy phase solvant (gamme Matcosol classic et piscine).
- . Évaporation rapide.

CARACTERISTIQUES

Densité (à 20 °C): 0,85 +/-0,05.
Point éclair: 25°C.
Aspect et teinte: Liquide fluide et incolore.
Conditionnement: 2,5 litres.

COMPOSITION

Mélange de solvants aromatiques et d'alcool.

EMPLOI

Précaution d'emploi:

Ne pas appliquer par température inférieure à 10 °C ou supérieure à 25 °C ou si le taux d'humidité relative est supérieur à 60 %.
Refermer hermétiquement l'emballage après utilisation.
Conserver à l'abri du gel dans un endroit sec à une Température comprise entre 0° et 35°C
Porter un vêtement de protection , des gants et des lunettes appropriés.
Destruction : Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, veiller à déposer votre emballage vide dans une déchetterie.
Ne pas rejeter les résidus à l'égout. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte du produit.

Hygiène et Sécurité:

DANGER
Contient : Xylène ; Butan-1-ol.
Liquide et vapeurs inflammables. Nocif en cas d'ingestion. Nocif par inhalation. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Provoque une irritation cutanée. Provoque des lésions oculaires graves. Peut irriter les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée(par inhalation). En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas respirer les brouillards, vapeurs ou aérosols Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux et du visage. EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOLISON, un médecin, ou un centre hospitalier. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées Continuer à rincer.
Fiche de Donnée de Sécurité disponible sur www.quickfds.com (Code fournisseur Comus).

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont fondées sur des essais réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur et à la norme NF P 74-201 1 et 2 référence DTU 59.1 (09/94). Ces recommandations n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique au chantier. De ce fait, aucune responsabilité ni dommages ne peuvent être imputés à COMUS pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur.