

PM-612 TAC PLUS

REGULATEUR DU TA

PM-612 TAC PLUS: Produit solide pour corriger l'alcalinité totale. Il s'agit d'un solide sous forme de poudre, facilement soluble et ne laissant aucun résidu.



MÉTHODE ET DOSE D'EMPLOI

- Déterminer l'alcalinité de l'eau avec un Test-Kit.
- Ajouter 17 g/m³ d'eau de PM-612 TAC PLUS pour augmenter de 10 ppm l'alcalinité.
- Il convient d'ajouter le produit en 2 ou 3 fois, à intervalles de 3 à 4 heures.
- Toujours ajouter le produit, préalablement dissous dans un seau, sur le pourtour de la piscine, filtration en continue.
- Vérifier par l'analyse, l'ajustement correct de l'alcalinité. Niveau optimal: 80 - 120 ppm.

PROPRIETES PHYSIQUES

- Forme: solide cristallin blanc
- Odeur: inodore
- Densité relative: 2,21 – 2,23 (20 °C)
- pH: 8,4 (solution 1%)
- Solubilité dans l'eau: 93 g/L (20 °C)
- Température de décomposition: > 60 °C

PRÉCAUTIONS ET CONSEILS DE PRUDENCE

- Tenir hors de portée des enfants.
- Eviter le contact avec la peau et les yeux.
- En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer l'étiquette).

PRÉSENTATION

Emballages de 2.5, 7 et 25 Kg.